

Profi-Digitalmultimeter True RMS

PAN 186

Digital-Multimeter True RMS 1000V CAT III mit kontaktlosem Spannungsprüfer + automatischer Bereichswahl

- 1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm
- Hintergrundbeleuchtung
- Digitalanzeige 27 mm
- True RMS (Echt-Effektivwert-Messung)
- Kontaktloser Spannungsprüfer 3-stufig (NCV)
- Automatische Bereichswahl
- Data-Hold
- LED-Taschenlampe
- Autom. Abschaltung

Lieferumfang: Prüfkabel, Typ-K Temperaturfühler -40°C ~ 250°C, Bedienungsanleitung



Technische Daten		PAN 186
Gleichspannung DC (V =)		0,1 mV - 1000 V
Wechselspannung AC (V ~)		0,1 mV - 750 V
Gleichstrom DC (A =)		0,1 µA - 10 A
Wechselstrom AC (A ~)		0,1 µA - 10 A
Widerstand (Ω)		0,1 Ω - 60 MΩ
Akustischer Durchgangsprüfer •))		< 40 Ω
Frequenz (Hz)		0,001 Hz - 10 MHz
Tastgrad in % (PBM)		1 - 99 %
Kapazität (F)		1 pF - 100 mF
Temperatur (°C) (Fühler Typ K)		-20 °C - +1000 °C
Umgebungstemperatur (°C)		0 °C - 40 °C
Genauigkeit (%)		0,5 % - 5 %
Abmessungen Gerät		194 x 90 x 56 mm
Gewicht (Brutto / Netto)		639 / 344 g
Benötigte Batterie(n):		4 x 1,5 V AA
Messkategorie (CAT)		CAT III 1000 V / CAT IV 600 V



PAN 186 Video DE:



PAN 186 Video EN:

