

Datenblatt SAFETYTEST 3PA LITE

3-PHASEN ADAPTER SAFETYTEST 3PA LITE

Adapter zur aktiven Überprüfung von 400 V, 16 A und 32 A
Geräten

Art. 50. 302-403-403



Technical Highlights

- ✓ An **jedem** 1-phelligen Gerüst nutzbar für die Messungen
 - ✓ RPE: Schalldruckmessung
 - ✓ RSD: Isolationswiderstand
 - ✓ IDP: Differenzdruck
 - ✓ B: Berührungsspannung

Product Name

- DYN UN 61157 24 UN 61150
- DYN UN 61156

Größe, Gewicht

- Größe (Hx Bx T): 20 mm x 212 mm x 132 mm
 - Gewicht: ca. 2,78 kg
- Anschlüsse**

Amaz. Milione

- | | |
|------------------|--|
| • Netzanschluss: | 400 V 50 A 5P im Kollektor abgesichert |
| | 400 V 32 A 5P |
| • Prüfanzahl: | 400 V 32 A 5P |
| | 400 V 32 A 5P |

Biological Assay/Module for SAFETYTEST 3 PR LIFE and SAFETYTEST 1ST V2

<http://www.elsevier.com/locate/jmb>

Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs wurde eine Steckdose für das Prüfgerät vorgegeben, die über eine Sicherung mit 16 A/500 V abgesichert ist.

Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs wurde eine Steckdose für das Prüfgerät vorgesehen, die über eine Sicherung 16 A/250 V abgesichert ist.

Integriertes Marketing

- Schaltzeit 0,01 s
- Anschlussleistung 400 V 16 A
- Anschlussleistung 400 V 32 A
- Kurzschlussleistung
- Schutzklasse IP 20

[Test Yourself: How Knowledgeable Are You?](#)

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| • Nettonutzen | Wachstumsrate in 100 % |
| • Verkaufsleistung | max. 34300 m ³ |
| • Schutzklasse | S43 |
| • Übergangsungsstadium | CA 1 bis 20 |
| • Schutzzeit | IP 54 Schutzklasse IP 20 offen |
| • Umgebungstemperatur | 5 °C – 40 °C |
| • Luftfeuchtigkeit | max. 75 %, keine Kondensation |
| • Höhenlage | max. 2020 m |
| • Verschmutzungsgrad | 2 |



Kaufberatung und Service
 Ihr Ansprechpartner für alle Fragen
 rund um die Produkte und die
 Bestellung: info@hilti.de

Seitungsanmeldung
 (bitte, wenn möglich, per e-Mail)

Unterstützte Meinungen

Maximalwerte können am Prüfling in geringer um

3-Phosphorimidazol-2-ylidene- Sonder-P4, Sonder-P5 (Mol.)	Fluorid 200 mA DC Phosphor max. 10A DC
Acetylacetonat S/N 10, S/N Sonder, Sonder P4, Sonder-P5	850 mA max. 200V DC Kupfer/Maxstrom max. 5,5 mA
Ethylaluminium S/N 10, S/N Sonder, Sonder P4, Sonder-P5	max. 200 mA Leerlaufspannung max. 20V
Differenzierendes Kupfer, 0,1g 99,9999% $\geq 99,9999\%$ Bestimmung der Oberflächenzugewicht	max. 200 mA (Gefahrerhöhung 1/10 $\times$ 1 % $\times$ 10)

© 2007 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 261: 101–108

<http://www.sagepub.com>

© 2017 Taylor & Francis. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored, transmitted, or disseminated, in any form, or by any means, without prior written permission from Taylor & Francis, to whom all requests to reproduce copyright material should be directed, in writing.