

## Stromzangen AC/DC

### PAN 600AD+ 2

Intelligente Stromzange 600A AC/DC True RMS mit automatischer Funktionswahl - ab Nov. 2025

- Farb LCD-Display
- Data-Hold
- Automatische Bereichswahl
- Autom. Abschaltung
- **1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm**
- Diodentest
- **Min- /Max- Speicher**
- LED-Taschenlampe
- **Temperaturmessung**
- **Einschaltstrom-Messung (inrush current)**
- **Kontaktloser Spannungsprüfer 2-stufig (NCV)**
- True RMS (Echt-Effektivwert-Messung)
- Polaritätsanzeige bei Gleichspannung
- Beleuchtbare Digitalanzeige mit Analogbalken 11 mm

**Lieferumfang:** Prüfkabel, Typ-K Temperaturfühler -40°C ~ 250°C, Bedienungsanleitung



Technische Daten	PAN 600AD+ 2
Gleichspannung DC (V =)	0,1 mV - 600 V
Wechselspannung AC (V ~)	0,1 mV - 600 V
Gleichstrom DC (A =)	10 mA - 600 A
Wechselstrom AC (A ~)	10 mA - 600 A
Widerstand (Ω)	0,1 Ω - 60 MΩ
Akustischer Durchgangsprüfer •))	< 50 Ω
Frequenz (Hz)	0,01 Hz - 10 MHz
Frequenzbereich (Hz)	10 Hz - 2 kHz
Tastgrad in % (PBM)	1 - 99 %
Kapazität (F)	1 pF - 60 mF
Temperatur (°C) (Fühler Typ K)	-40 - 1000 °C
Umgebungstemperatur (°C)	0 - 40 °C
Genauigkeit (%)	0,5 % - 5 %
Zangenöffnung ø	26 mm
Abmessungen Gerät	198 x 67 x 28 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	465,2 / 208 g
Benötigte Batterie(n):	3 x 1,5V AAA
Messkategorie (CAT)	CAT III 600 V



PAN 600AD+ 2 Video DE:



PAN 600AD+ 2 Video EN:

